

Spark PRO AC Station DUO22KW Plus

- ✓ 22 kW x2
- ✓ Steckdose x2 (beidseitig)
- ✓ KFW439(Kommunen)/441(Unternehmen)
- ✓ WLAN / Ethernet / 4G
- ✓ RFID Leser x 2
 - Prepaid Karte (Stadtkarte/Sparkkarte/Prepaid-Karte eir Drittanbieters)
 - Dauernutzerkarte (Registrierte Benutzer bezahlen per Rechnung)
- ✓ MID Zähler (eichrechtskonforme Messwerte) x 2
- ✓ Eichrechtskonforme Messwerte
- ✓ EC-Karte Zahlung x 2
- ✓ 4.7 Zoll Farbiger Touchscreen x 2
 - Aufladung
 - Einstellungen
- ✓ APP
 - Aufladung
 - On-line Zahlen
 - Reservieren
- ✓ mit Spark Plattform
 - Nutzermanagement
 - Energiemanagement
 - Abrechnung
- ✓ OCPP
- ✓ IP65 Outdoor fähig
- ✓ Solar Anbindung über Spark APIs
- ✓ Enthaltene Zubehör: Tretlager, Schraubmontage, Befestigungsstückmontage, wasserdichter Kabelstecker



Technisches Datenblatt
Spark PRO ACStation DUO22KW Plus

Po.	Parameter	Standard
1	Maximale Ladeleistung	22KW/Steckdose
2	Ein/Ausgangsspannung	AC380V±15%, 3 Phasig
3	Ausgangsstrom	32A/Steckdose
4	Ladeanschlüsse	Steckdose x 2
5	Stromzähler	MID (eingebaut) x 2
6	Installationsmethode	Stehle
7	Netzwerkverbindung	WIFI/4G/Ethernet Auto-charge RFID Lesegerät EC Karte Zahlung
8	Nutzerbedienung	App 4.7 Zoll Touchscreen Passwort-Authentifizierung Laden API für externe App-/Maschinenverwaltung On-line Zahlung
9	Betriebsanzeige	Berührungssensitiver Bildschirm 3-farbiges LED-Licht
10	Backendanbindung	OCPP1.5/1.6
11	Lademanagement	Dynamisch/voreingestellter Wert/Kommunikation mit Netz
12	Ladestandard	IEC61851-1、IEC61851-22
13	Steckertyp	Typ 2
14	Material	ABS+PC+Metal
15	Fehlerstrom Schutzschaltern/RCD	Ja, eingebaut
16	Materialschutzmaßnahmen	IP65 geeignet für den Außeneinsatz
17	Sicherheitsmaßnahmen	Fehlerstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz Überlastschutz, Erdungsschutz, Hitzeschutz
18	Fehlerstromschutzparameter	A+6 (30 MA AC+6 MA DC)
19	Korrosionsschutz	Anit-Feuchtigkeit, Mehlauschutz, Salzschutz
20	Außentemperaturen	-35° C ~ +65° C
21	Außenfeuchtigkeit	5% ~ 95%
22	Solar Anbindung	Ja, über Spark APIs
23	Zubehör	Tretlager, Schraubmontage, Befestigungsstückmontage, wasserdichter Kabelstecker
24	Größe	160cm x 60cm x 24cm
25	Gewicht	45 KG